



Referencia: CH10100001

## DETECTOR VOLUMÉTRICO DE CORTINA CABLEADO AJUSTABLE HASTA 220 M XTRALIS

- Ángulo detección: 1.3°
- Altura de instalación: 2.5 m ~ 4 m



### ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología de detección: Volumétrico de cortina

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo detector: Cableado

Indicadores LED: Sí

Tamper: Sí

### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 60 °C

Grado de protección: IP65

Uso: Interior / Exterior

### SENSOR

Tipo de sensor: PIR

Ajuste sensibilidad: Sí

### CERTIFICACIÓN

Grado: 3

Normativa: EN50131

Clase ambiental: IV

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación: DC

Voltaje: 10.5V ~ 30V

Amperaje: 18mA

### DETECCIÓN

Distancia detección: Ajustable hasta 220 m

Ángulo detección: 1.3°

Cobertura: 220 m x 5.1 m

### MATERIAL Y DIMENSIONES

Material: Asa

Dimensiones: 358 x 188 x 290 mm

Peso neto: 1070 g

Peso con embalaje: 2000 g

Instalación: Muro / Poste

**Altura de instalación:** 2.5 m ~ 4 m

**Velocidad de detección:** 1 m/s ~ 3 m/s

**Antimasking:** Sí

**PIR detección avance a ras de suelo (PIR Creep):** Sí

**360PROtect™:** Sí