

# DS-2CD1T47G0-L(6mm)(C)

Hikvision

Cámara IP gama Value

Resolución 4 Megapíxel

Lente 6 mm / ColorVu

LED blanco alcance 50 m

Compresión H.265+



Hikvision

Gama Value

Cámara IP

1/3" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2560x1440)

ColorVu

Lente 6 mm

0 Lux

Luz blanca con alcance 50 m

Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

WDR (120db)

RJ-45 10/100M BaseT

PoE IEEE802.3af

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

Impermeable IP67

# Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	Value
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560 × 1440)
Tasa Main Stream	20 fps (2560 x 1440) / 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 720)
Tasa Extra Stream	25fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps – 8 Mbps
Lente	6 mm (H: 49.9°, V: 27.4°, D: 57.8°)
DORI	120 m (D) / 47.6 m (O) / 24 m (R) / 12 m (I)
Iluminación mínima	Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON) 0 Lux con LED blanco
Iluminación infrarroja	LED blanco (50 m)
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, 3D-DNR, AWB, AGC, ROI, Mirror
Detección de movimiento	Sí
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 400 mA / 5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	80.7 mm (Al) x 83.7 mm (An) x 205.6 mm (Fo)
Peso	430 g