

# DS-2CD2345G0P-I(1.68mm)

Hikvision

Cámara Turret IP Panorámica gama

PRO

Resolución 4 Megapíxel

Lente 1.68 mm | Visión panorámica

180°

IR alcance 10 m | PoE

Apta para interior



Hikvision

Gama PRO

Cámara Turret IP Panorámica

1/2.7" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2688x1520)

Lente 1.68 mm

Visión panorámica 180°

0 Lux

IR alcance 10 m

Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

WDR (120 dB)

3D DNR

Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

RJ-45 10/100M BaseT

PoE IEEE802.3af

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

Apta para interior

# Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	PRO
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	25 fps (2688x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra Stream	25 fps (640x480, 640x360, 320x240)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps - 16 Mbps
Lente	1.68 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 180°, V: 101°, D: 180°
Iluminación mínima	Color: 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 10 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Función espejo, Privacy masking
ANR	Sí
Detección de movimiento	Sí
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 480 mA / 5.8 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Apta para interior
Material	Metal y plástico
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +40° C
Dimensiones	Ø 127.3 mm x 104.1 mm (Al)
Dimensiones de la base	Ø base 127.3 mm / Ø entre tornillos 112.4 mm / 3 tornillos
Peso	520 g