

# SF-CV022UW-Q4N1

Cámara bullet Safire 5 Mpx 4N1

ULTRA

Alta sensibilidad Ultra Low Light

Lente 2.8 mm

EXIR IR LEDs Alcance 30 m

WDR, BLC, HLC, 3DNR, Smart IR

IP67



Safire

Cámara bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica

Ultra Low Light

5 Megapixel High Performance CMOS

5Mpx (HDTVI) / 4Mpx (HDCVI)

Salida 4 en 1

Lente 2.8 mm

0 Lux

IR Matrix Alcance 30 m

WDR

3DNR

IR CUT

Impermeable IP67

# Especificaciones

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Marca                       | Safire   |
| Gama                        | 5Mpx ULTRA   |
| Sensor de imagen            | High Performance CMOS                              |
| Salida de vídeo             | 5Mpx (2592x1944) a 20 fps, 4Mpx/1080P a 25 fps     |
| Salida de vídeo             | 1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS      |
| Iluminación mínima          | 0.003 Lux Color                                    |
| Iluminación infrarroja      | 0 Lux / Exir IR (30 m)                             |
| Baja luminosidad            | Alta sensibilidad Ultra Low Light                  |
| Funciones básicas           | Menú OSD, Day/Night con IR-CUT (ICR)               |
| Funciones OSD configurables | WDR 130dB, BLC, 3D-NR, AE, ATW, AWB, AGC, Smart IR |
| Óptica                      | Lente 2.8 mm                                       |
| Alimentación                | DC 12 V / 5.8W                                     |
| Grado de protección         | Impermeable IP67                                   |
| Temp. funcionamiento        | -40° C ~ +60° C                                    |
| Dimensiones                 | 163 (Fo) x 61 (An) x 58 (Al) mm                    |
| Peso                        | 350 g  |