



Código de producto

FE01076

CONTACTO MAGNETICO MC740 G2

Referencia

1076

EAN

8424299010762

Descripción

Instalación en superficie, entre la puerta y el marco. Cuando la puerta está cerrada al encararse las dos piezas por imantación se desliza una pletina interna que hace que los dos hilos entren en contacto. Cuando la puerta está abierta entre los dos hilos no hay continuidad. Para señalar o dar aviso de que la puerta está abierta o cerrado. Se conecta también a la entrada de sensor de puerta de nuestros sistemas de control de accesos. No se recomienda su instalación en puertas de acero.

Detalles Técnicos Adicionales

Entorno de trabajo	Madera	Acero
Distancia de fabricación	tip. 37mm	no recomendado
Distancia de rotura	tip. 44mm	no recomendado
Tipo de contacto	forma A, SPST	
Tensión de conmutación máx.	48 V CC/CA	
Corriente de conmutación máx.	500 mA CC/pico CA	
Capacidad de contacto máx.	10 W	
Cable	3,4mm diam. 4,x0,182mm2	
Clase medioambiental (EN50130-5:2011)	IIIA	
Gama de temperaturas de funcionamiento	-40°C a +70°C	
Humedad de funcionamiento	máx. 95% HR	
Material de la carcasa	plástico ABS	

Dimensiones		
Parte de contacto	60,5x14x5mm	
Pieza de imán	60,5x15x5mm	
Grado de seguridad (EN50131-2-6:2008)	2	
Aprobaciones	VdS EN-ST-000102 & G116504 (clase B), SBSC 9-216, F&P 10.212-12857, FG MKT-1000/09, INCERT B-582-1003	

Detalles.

Peso producto embalado (kg)

0.0575

Medidas del embalaje (alto x
ancho x profundo) cm

5x2,5x1

Tecnología Videoportero

NO PE/VP

Tecnología Control de Accesos

GENERICA