

Producto


Marca

Código / Ref.

Repartidor serie Class A 5-2400 MHz 8 sal.

Tecatel

REP-CLA8S / 050202768



Descripción del producto

- Repartidor de 2,3,4,6 y 8 salidas.
- 5-2400MHz.
- Paso de corriente en todas las salidas.
- Conectores 'F' 75Ω.
- Bajas pérdidas de inserción.
- Blindaje Zamak de alta calidad.
- Acabado Níquel Anticorrosivo.

Product description

- 2,3,4,6 and 8 way splitter.
- 5-2400MHz.
- All ports DC pass.
- "F" connectors – 75 Ω.
- Low insertion loss.
- High Quality Zinc Diecast Case.
- Anticorrosive Nickel Finish.

Especificaciones técnicas

Referencias References	Bandas Freq. range	REP-CLA2S	REP-CLA3S	REP-CLA4S	REP-CLA6S	REP-CLA8S
Número de salidas Outputs		2	3	4	6	8
Pérdidas de paso (dB) Insertion loss (dB)	5-47	3.5	6.5	7.5	11	12.5
	47-1000	3.9	6.7	7.7	11.2	13.2
	1000-1750	4.7	9.4	9.9	14.1	15.4
	1750-2300	5.1	10.6	11.1	16.1	16.6
Aislamiento entre salidas (dB) Mutual isolation (dB)	2300-2400	5.8	11.3	12.3	16.8	17.8
	5-47	>13	>18	>18	>18	>18
	47-1000	>20	>20	>21	>20	>20
	1000-1750	>20	>20	>21	>20	>20
Pérdidas de retorno Return loss (dB)	1750-2300	>18	>19	>20	>20	>20
	2300-2400	>18	>19	>18	>19	>19
	5-47	12	11	10	10	10
	47-1000	13	12	12	12	12
Dimensiones (mm) Size (mm)	1000-1750	12	10	10	11	11
	1750-2300	12	11	11	10	10
	2300-2400	10	10	10	10	10
		57x49x26	78x49x26	78x49x26	124x60x26	124x60x26
Peso (gr.) Weight (g.)		40	55	57	109	115



Made in P.R.C.



El propietario de la marca se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso / The brand owner reserves the right to modify the technical specifications without previous notice