

RG-RAP6262

Reyee

AP Omnidireccional Exteriores IP68

Wi-Fi 6

Frecuencia 2.4 y 5 GHz

Soporta 802.11a/b/g/n/ac/ax

Velocidad transmisión hasta 3000

Mbps / 160MHz

Antenas MU-MIMO 2x2:2 en 2.4GHz,

2x2:2 en 5GHz



Reyee

Punto de acceso Wifi 6 802.11AX de doble flujo y banda 2,4 y 5 GHz

Diseño UFO

Compatible con 802.11a/b/g/n/ac Wave 2/ax

Permite conexiones de hasta 3000 Mbps

Tecnología MIMO con dos antenas integradas de 3 y 4 dBi

Ancho de Canal de hasta 160MHz

Puerto SFP y RJ45 Gigabit

MultiSSID

Rango de temperatura de -30 a 65 °C

Alimentación PoE+

IP68

Especificaciones

Marca	Reyee
Estándar Inalámbrico	Wi-Fi 6 802.11ax
Frecuencias	2.4 y 5GHz
Rendimiento en 2.4GHz	Hasta 574 Mbps
Rendimiento en 5GHz	Hasta 2402 Mbps
Antena integrada	2x2 Antenas internas MU-MIMO en 2.4 GHz (3dBi) y 5 GHz (4dBi)
Modos de funcionamiento	Punto de acceso inalámbrico Routing con funciones básicas Compatible con Reyee AP Mesh
Seguridad	WPA / WPA2 (AES) / WPA-PSK
Gestión	Configuración por interfaz web o remoto con Ruijie cloud app
Interface	1 Puerto RJ45 10/100/1000Mbps 1 Puerto SFP 1000Mbps - Conecta el AP a una distancia de hasta 20Km con fibra monomodo
Certificación Exterior	IP68
Alimentación	PoE+ IEEE802.3af/802.3at 24W
Instalación	Valido para mástiles con diámetro 70-140mm
Temperatura funcionamiento	-30°C ~ 65 °C
Dimensiones	230 mm x 230 mm x 195 mm (Sin anclajes)
Peso	1,4 Kg (Sin anclajes)