

DS-7104HGHI-K1(S)

Hikvision DVR 5n1

4 CH HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS

Hasta 5 canales IP

Resolución máxima de entrada

1080p Lite

Detección de movimiento 2.0 en
todos los canales

Admite 1 disco duro hasta 4 TB |

Audio



Hikvision

DVR 5n1

4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 5 IP

H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

Resolución máxima de entrada 1080p Lite@15fps

Audio sobre coaxial

Detección de movimiento 2.0 en todos los canales

Salida HDMI Full HD y VGA

Entrada y salida de audio

Espacio para 1 HDD

Tamaño compacto

Color blanco

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	Value
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	4 Canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	1CH IP adicional: Hasta 5 canales IP (1080p), sustituyendo todos los canales BNC
Ancho de banda disponible	64 Mbps
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD y 1 VGA, simultáneos;
Resolución display	HDMI: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60 Hz VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60 Hz
Entradas de audio	1 Canal RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada de audio
Audio Bit Rate	64 Kbps
Compresión audio	G.711u
Compresión vídeo	Canales analógicos: H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 Canales IP: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución de grabación	1080p Lite/ 720p/ 720p Lite/ WD1/ 4CIF/ VGA/ CIF
Resolución de entrada	HDTVI: 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) HDCVI: 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) AHD: 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Codificación Main Stream	Para el stream de 1080p: 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF (25 fps (P), 30 fps (N)) Para el stream de 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF (25 fps (P), 30 fps (N)) Para el stream SD: WD1/4CIF/VGA/CIF (25 fps (P), 30 fps (N))
Codificación Extra Stream	4CIF (15 fps), CIF/QVGA (25 fps (P), 30 fps (N))
Video Bit Rate	32 Kbps a 4 Mbps
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	No dispone
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. Disponibile en todos los canales analógicos.
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 4 TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB 2.0 (parte trasera) / 1 x RJ45 (Ethernet)
Conexiones Remotas	32
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Alimentación	DC 12 V, 1.5 A, ? 16 W (sin HDD)
Temperatura de Funcionamiento	-10° ~ +55° C
Dimensiones / Peso	45 (Al) mm x 200 (An) mm x 200 (Fo) mm / ? 0.8 Kg (sin HDD)
Color	Blanco