

DS-2CE57H8T-VPITF(2.8mm)

Hikvision

Cámara Domo 4en1 Gama PRO

Resolución 5 Megapíxel (2560x1944)

Lente 2.8 mm | Ultra Low Light

Smart EXIR IR Alcance 30 m

Impermeable IP67, antivandálica IK10



Hikvision

Gama PRO

Cámara Domo HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

High Performance CMOS

5 Megapíxel (2560x1944)

Salida 4 en 1

Lente 2.8 mm

0 Lux

Smart EXIR IR Alcance 30 m

Ultra Low Light

WDR (130 dB)

3D DNR

IR CUT

Impermeable IP67

Antivandálica IK10

Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	PRO
Sensor de imagen	5Mpx progressive scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2560x1944) a 20 fps
Resolución	TVI: 5Mpx (20 fps), 4Mpx (25-30 fps), 1080p (25-30 fps) CVI: 4Mpx (25-30 fps) AHD: 5Mpx (20 fps), 4Mpx (25-30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	98° (H)
Iluminación mínima	0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON) Ultra Low Light
Iluminación infrarroja	0 Lux / (Smart EXIR IR Alcance 30 m)
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	WDR (130 dB), BLC, HLC, 3DNR, AGC, AWB, Función espejo, Smart IR
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 5.8 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67, antivandálica IK10
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Material	Metal
Dimensiones	Ø 110.8 mm x 84.7 mm (Al)
Díámetro de la base	Ø base 110.8 mm / Ø entre tornillos 100.36 mm / 3 tornillos
Peso	500 g