

RG-RAP2260E

Reyee

AP Omnidireccional Wi-Fi 6 Alta

Densidad

Frecuencia 2.4 y 5 GHz

Soporta 802.11a/b/g/n/ac/ax

Velocidad transmisión hasta 3200

Mbps

Antenas MIMO 4x4:4 en 2.4GHz,

4x4:4 en 5GHz



Reyee

Punto de acceso Wifi 6 802.11AX de doble flujo y banda 2,4 y 5 GHz

Compatible con 802.11a/b/g/n/ac/ax

permite conexiones de hasta 3200 Mbps

Tecnología MIMO con dos antenas integradas de 3 dBi

Rango de temperatura de 0 a 40 °C

Alimentación PoE+

Especificaciones

Marca	Reyee
Estándar Inalámbrico	Wi-Fi 6 802.11AX
Frecuencias	2.4 GHz y 5GHz
Rendimiento en 2.4GHz	Hasta 800 Mbps
Rendimiento en 5GHz	Hasta 2402 Mbps
Potencia máxima de transmisión	23 dB
Sensibilidad máxima	-88 dBm@MCS0
Antena integrada	4x4 Antenas internas MIMO en 2.4 GHz (3dBi) y 5 GHz (3dBi)
SSID	Hasta 8
Modos de funcionamiento	Punto de acceso inalámbrico Routing con funciones básicas Compatible con Reyee AP Mesh
Seguridad	WPA / WPA2 (AES) / WPA-PSK
Gestión	Configuración por interfaz web o remoto con Ruijie cloud app
Interface	1 Puerto Base-T 10/100/1000 Mbps + 1 Puerto Base-T 10/100/1000/2500 Mbps
Alimentación	PoE 802.3at 25,4W
Temperatura funcionamiento	0°C ~ 40 °C
Dimensiones	220 x 220 x 35 mm
Peso	1005 g