

RG-NBS3100-24GT4SFP-P

Reyee Switch PoE Cloud Capa 2

24 puertos PoE Gigabit+ 4 SFP

Gigabit

30W por puerto 802.3af/at / Máximo

370W

Static LAG/DHCP Snoop/IGMP

Snoop/Port Mirror

VLAN/Port

Isolation/STP/RSTP/ACL/QoS

Enrackable



Reyee

Switch de sobremesa Gestionable Capa 2

24 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 Puertos SFP 10/100/1000 Mbps

24 puertos PoE/PoE+ (puertos 1-24)

Soporta alimentación PoE hasta 370W en total para todos los puertos

Compatible con PoE IEEE802.3af/at

Especificaciones

Interface 24 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 Puertos SFP

Velocidad puertos 24 x 10/100/1000 Mbps - 4 x SFP 10/100/1000 Mbps

PoE Puertos 1-24 802.3af/at

Suministro de energía eléctrica Hasta 30 W por puerto (370W para todo el dispositivo)

Características PoE Según norma IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE

VLAN Hasta 4096
Voice VLAN

Protocolos y Tecnologías de Red LLDP/LLDP-MED
IGMP Snooping v1/v2
CPU Protect Policy,
Energy Efficient Ethernet
ACL
Jumbo Frame 9216

Control de redundancia Spanning Tree (STP, RTSP)

Protocolos Gestión Web/Cloud/APP

Instalación Rack

Alimentación AC 100 V - 240 V

Temperatura de funcionamiento 0° C - 50° C

Dimensiones 293 (Fo) x 44 (Al) x 440 (An) mm

Peso 4,5 Kg (Con embalaje)