

DS-7616NI-Q2(D)

Hikvision

Gama PRO

Grabador NVR 16 CH IP

Resolución máxima 8Mpx@1ch

Ancho de banda 160 Mbps | Admite 2

discos duros

Detección de movimiento 2.0 4

canales



Hikvision

Gama PRO

Grabador NVR para cámaras IP

16 CH

Resolución máxima 8 Mpx

Ancho de banda entrante soportado 160 Mbps

Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

Salida HDMI 4K y VGA

Detección de movimiento 2.0 4 canales

Acceso IP Dual Stream

Ratón

Espacio para 2 HDD

Interfaz WEB, CMS y Smartphone

Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	PRO
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 16 canales
Alimentación PoE	No dispone
Cámaras IP compatibles	HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF
Audio bidireccional	1 salida RCA
Salidas de vídeo	1xHDMI 4K, 1xVGA simultáneos
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución display	HDMI: 4096x2160, 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Ancho de banda total	160 Mbps entrada / 80 Mbps salida
Tipo de Stream	Vídeo / Vídeo + Audio
Grabación Main Stream	8MP /6MP /5MP /4MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
Capacidad de decodificación	1CH@8MPx, 3CH@4MP, 6CH@1080p
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. Disponible hasta en 4 canales. * Detección de movimiento y Acusense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	No dispone
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup externo	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Conexiones remotas	32
Almacenamiento interno	2 HDD SATA 3.5" de hasta 8 TB cada uno (no incluidos)
Comunicación	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100M (Ethernet)
Alimentación	DC 12 V / 3.33 A, ? 15 W (sin HDD)
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ 55°C (10%-90% Humedad)
Dimensiones / Peso	52 (Al) x 385 (An) x 315 (Fo) mm / 1.8 Kg (sin HDD)