

VIARK

Viark SAT 4K

Receptor Satélite e IPTV 4K DVB-S2X Multistream HDR10 HLG H.265



Viark SAT 4K es el receptor satélite Multistream UHD DVB-S2X, con un diseño muy similar a su modelo hermano el VIARK SAT pero con mejores prestaciones que se adaptan al mercado actual y de futuro. Destacamos su potente procesador 4K H.265HEVC 4000MIP 1.0 GHz 60fps 10 Bit 3D para conseguir la mejor calidad de imagen,

zapping rápido, y las mejores funciones para DVB satélite; también dispone de conectividad a internet a través de Ethernet LAN 10/100M y USB WiFi con antena externa, es decir, para IPTV, aplicaciones de Internet, Streaming en teléfonos y tablets, etc. Su diseño es de 200mm metálico y robusto; su mando a distancia ergonómico y funcional.

DVB S2

MULTI STREAM

4K

H.265

IPTV

WiFi

DLNA

VIARK



Funciones DVB Principales

- Receptor Satélite Digital 4K UHD HLG HDR10 DVB-S2X Multistream H.265/HEVC decoding
- DVB-S2X QPSK/8PSK/16APSK/32APSK, ACM/VCM
- Recibe SCPC & MCPC de bandas satélite Ku y C
- Tuner sensible con Loop-Through
- Lector de tarjetas (CA)
- Soporta Diseqc 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 USALS y UNICABLE
- Resolución: 480p, 576p, 720p/50Hz, 720p/60Hz, 1080i/50Hz, 1080i/60Hz, 1080p/50Hz, 1080p/60Hz 3840x2160@60Hz
- Soporta Búsqueda Ciega, Búsqueda Multi Satélite, Búsqueda Multi TP, Auto DiSEqC, y almacena hasta 6000 canales
- Búsqueda de canales automática y manual
- PVR y Timeshift
- Menú multi idioma, Audio y Subtítulos
- EPG de 7 Días y Teletexto
- Editar Canales y Crear Grupos de Favoritos
- Actualizaciones de Software y canales a través de USB y LAN
- Recall function (volver al último canal visto)
- Media Player y Disco Duro HDD por USB soportado
- Control Parental

Principales APPs

- IPTV M3U
- IPTV Stalker
- IPTV XTREAM CODES
- DLNA
- FTP
- VPN
- RSS Reader
- Juegos

VIARK

Especificaciones Técnicas

Dimensiones

- Largo: 220 mm
- Ancho (con Tuner): 138 mm
- Alto: 40 mm
- Peso: 473 g

Hardware

- Chipset: ALI M2661
- Procesador: MIPS74K 1.0GHz
- Rendimiento: 4000DMIPS
- Memoria RAM: 512MB DDR3
- Memoria Flash: 16MB

Software

- Sistema Operativo: VIARK

Conexiones

- LNB IN
- 2 x USB 2.0
- Lector de Tarjetas (CA)
- HDMI 2.0b
- Puerto Ethernet RJ45 10/100 Mbps
- Puerto RS232
- Puerto Coaxial S/PDIF
- LED Display
- DC 12V/1.5A

Fuentes de contenido multimedia

- PC Y NAS en red local, dispositivos USB

Video decoder

- 4K@60fps 10 bits HLG HDR10 / 3D / MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / H264 / H265 / XVID, DivX / VC-1 / VP8 Simple / VP9 / AVS

Audio decoder

- MPEG-1/2 Layer I/II, AAC/HEAAC v1/v2, Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus (EAC3), RealAudio, WMA/WMA Pro, MP3/OGG/FLAC/ APE/ALAC

