

DS-KIS302-P

Kit de videoportero

Tecnología 4 hilos con TCP/IP & WiFi

Incluye placa y monitor

Conexión por 4 hilos

App móvil con P2P | Relés internos
en monitor

Montaje sobre superficie



Hikvision

Kit de videoportero

Tecnología 4 hilos

Kit formado por: DS-KB2411T-IM placa exterior de videoportero para superficie con cámara de 2 Mpx HD y DS-KH6320-WTDE1 monitor interior WiFi con pantalla TFT LCD de 7"

Monitorización a través de software iVMS-4200 o app móvil Hik-Connect

Especificaciones

DS-KH6320-WTDE1

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KH6320-WTDE1
Sistema operativo	Linux
Tipo de pantalla	TFT de 7" táctil a color
Resolución de pantalla	1024 x 600
Entradas	2 x entradas de alarma configurables, 1 x RS485, 1 x 4 hilos
Salidas	2 x salidas de relé, 1 x 4 hilos
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados Reducción de ruido y cancelación de eco
Memoria	Ranura para tarjeta microSD (hasta 128 GB)
Conexión	4 hilos / Ethernet 10/100 BaseT / RTSP / Protocolo SIP 2.0 / WiFi 802.11 b/g/n (sólo para conexión a app a través de P2P)
Acceso remoto	Software iVMS-4200 App móvil Hik-Connect
Alimentación	DC 12 V / 500 mA máx. / PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +55° C
Dimensiones	140 (Al) x 200 (An) x 15 (Fo) mm
Peso	340 g
Monitores esclavos	No se pueden utilizar los monitores Android DS-KH9310 y DS-KH9510 como esclavos

DS-KB2411T-IM

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KB2411T-IM
Sistema operativo	Sistema operativo analógico embebido
Sensor de imagen	1/2.7" 2 Mpx CMOS IR
Ángulo de visión	H: 66°, V: 37°
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Teclado	Botón mecánico de llamada
Salidas	1 x salida de relé
Entradas	1 x 4 hilos
Comunicación	4 hilos
Alimentación	DC 12 V / 420 mA máx. (mediante monitor por 4 hilos)
Grado de protección	Apto para interior
Material	Aleación de aluminio
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +55° C
Dimensiones	135 (Al) x 50 (An) x 42 (Fo) mm
Peso	340 g