

UV-UAC-T125-AF28LM

Uniview

Cámara mini-bullet | Gama Whale

Resolución 5 Megapíxel

Lente 2.8 mm | LightHunter

Smart IR alcance 40 m

IP67 | Micrófono integrado | Metal

+Plástico



Uniview

Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

1/2.7" Progressive Scan CMOS

5 Megapíxel (2880x1620)

Salida 4 en 1

Lente 2.8 mm

0.005 Lux

IR alcance 40 m

LightHunter

Micrófono integrado

Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	Uniview
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 MPx (2880x1620)
Resolución	TVI: 5MPx (20 fps), 4MPx (25-30 fps), 1080p (25-30 fps) CVI: 5MPx (25 fps), 4MPx (25-30 fps), 1080p (25-30 fps) AHD: 5MPx (20 fps), 4MPx (25-30 fps), 1080p (25-30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	109.1° (H), 60.9° (V), 126.7° (D)
Iluminación mínima	0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux con IR
Iluminación infrarroja	0 Lux / Smart IR alcance 40 m
Día / Noche	Auto (por defecto), Día, Noche
Invertir imagen (Flip)	Admite giro horizontal de 180° y giro vertical de 180°
Mejoras de imagen	BLC, HLC, DWDR, DAY/NIGHT MODE, 2D-DNR, Smart IR
Salida de vídeo	BNC, soporta HDTV1, HDCVI, AHD y CVBS
Audio	Micrófono integrado
Interface	5.5 mm
Alimentación	DC 12 V / 3.4 W
Protección contra sobretensiones	4 KV
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal y plástico
Dimensiones	111mm (?) * 98mm (H)
Peso	334 g