

DS-2DE4425IW-DE(T5)

Hikvision

Gama Value

Cámara motorizada IP 4 Megapixel

Lente 4.8~120 mm (25X) | Alarmas |

Audio | PoE+

IR Alcance 100m | Powered by

DarkFighter

AcuSense: Clasificación de humanos
y vehículos



Hikvision

Gama Value

Cámara IP PTZ Ultra Low Light Powered by DarkFighter

Media velocidad 80°/segundo

Zoom óptico 25X

1/2.8" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2560x1440)

Lente varifocal motorizada 4.8~120 mm

IR Alcance 100 m

Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

RJ-45 10/100 BaseT

Face Capture, hasta 5 caras a la vez

AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas

IR CUT

WDR (120 dB)

Ranura para tarjeta microSD hasta 256GB

Alarmas

Audio

PoE+ 802.3at

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

Impermeable IP66

Especificaciones

| | |
|----------------------------|---|
| Marca | HIKVISION |
| Gama | Value |
| Sensor de imagen | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 4 Megapixel (2560x1440) |
| Tasa main stream | 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) |
| Tasa extra stream | 25 fps (704x576, 640x480, 352x288) |
| Tasa third stream | 25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) |
| DORI | 2400 m (D), 952.4m (O), 480 m (R), 240 m (I) |
| Iluminación mínima | Ultra Low Light (Powered by DarkFighter) Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) Blanco y negro: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux con LEDs IR alcance 100 m |
| Compresión | H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264 |
| Bitrate | 32~16384 kbps |
| Óptica | Varifocal motorizada 4.8~120 mm (Zoom óptico 25X) |
| Ángulo de visión (FOV) | 55~2.4° (H), 33~1.4° (V), 61.5~2.8° (D) |
| Zoom digital | 16X |
| Electronic shutter | 1/1s~1/30.000 s |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, Privacy Masking, ROI |
| ANR | Sí |
| Detección de movimiento | Sí |
| Funciones Inteligentes | AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida Face Capture: Captura de rostro, hasta 5 caras a la vez *AcuSense y Face Capture no pueden estar habilitados a la vez. |
| Rango Pan/Tilt | Horizontal: 360°, Vertical: -15°~90° auto flip |
| Velocidad manual | Horizontal: 0.1~80 °/s, Vertical: 0.1~80 °/s |
| Velocidad entre Presets | Horizontal: 80 °/s, Vertical: 80 °/s |
| Posiciones preestablecidas | 300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB |
| Audio | 1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out) |
| Alarmas | 1 In / 1 Out |
| Control PTZ | Mediante acceso por red |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
| Alimentación | DC 12 V / 18 W máx. / PoE+ IEEE802.3at |
| Temp. funcionamiento | -30° C ~ +65° C |
| Grado de protección | IP66 / Sobretensiones 6000 V |

Dimensiones (sin soporte)

Ø 164.5 mm x 290 mm (Al)

Peso (sin soporte)

2000 g