

IPC-D121H-C

HiLook

Cámara Domo IP

Resolución 2 Megapixel (1920x1080)

Lente 2.8 mm

IR 20 m | PoE IEEE802.3af

Apta para interior



HiLook

Cámara Domo IP

1/2.9" Progressive Scan CMOS

2 Megapixel (1920x1080)

Lente 2.8 mm

0 Lux

IR alcance 20 m

Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

DWDR

3D DNR

RJ-45 10/100M BaseT

PoE IEEE802.3af

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

Apta para interior

Especificaciones

| | |
|-------------------------|--|
| Marca | HiLook |
| Sensor de imagen | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 2 Megapixel (1920x1080) |
| Tasa Main Stream | 25 fps (1920x1080, 1280x720) |
| Tasa Extra Stream | 25 fps (640x480, 640x360) |
| Compresión | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps – 8 Mbps |
| Lente | 2.8 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 101°, V: 56°, D: 118° |
| DORI | 44 m (D), 17 m (O), 8 m (R), 4 m (I) |
| Iluminación mínima | Color: 0.01 Lux @(F2.2, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 20 m |
| Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Mejoras de imagen | DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Función espejo |
| Detección de movimiento | Sí |
| Almacenamiento interno | No dispone |
| Audio | No dispone |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100M BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
| Alimentación | DC 12 V / 400 mA / 4.8 W máx. / PoE IEEE802.3af |
| Grado de protección | Apta para interior |
| Material | Plástico |
| Temp. funcionamiento | -30° C ~ +60° C |
| Dimensiones | Ø 110.8 mm x 85.2 (Al) mm |
| Dimensiones de la base | Ø base 110.8 mm / Ø entre tornillos 100.4 mm / 3 tornillos |
| Peso | 240 g |