

Transmisor de largo alcance para cámara CCTV IP



- Transmisor inalámbrico de largo alcance
- Se vende por parejas PtP
- Rango de transmisión de 2 km
- Para cámara CCTV IP
- 2x 10/100BASE-TX
- Hasta 300Mbps.

**Referencia / Modelo****WITEK-0028 / WI-CPE111-KIT V2**

Se vende por parejas PtP

Interfaz: 2x 10/100BASE-TX

Tipo de antena H (horizontal) V (vertical): Antena incorporada de 8dBi de doble polaridad; Ancho del haz: 60°(H-Pol)/15°(V-Pol)

Proteccion: Protección ESD de 6 kV Protección contra rayos de 10 kV

Estándares inalámbricos: IEEE 802.11b/g/n

Modo inalámbrico: Repetidor / Estación Básica / CPE / WISP

Rango de transmisión de 2 km

Velocidades inalámbricas: Hasta 300Mbps

Ancho de banda: 20/40 MHz

Frecuencia: 2412-2484MHz

Potencia de transmisión: 20dBm(100mW)

Seguridad: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption, 64/128/152-bit WEP Encryption

Transmisor de largo alcance para cámara CCTV IP

Referencia / Modelo	WITEK-0028 / WI-CPE111-KIT V2
Servicios: Web Server, SNMP, SSH Server, Telnet , Ping Watchdog, DHCP, NAT, Bridging, Routing	
Utilidades: Canal Automático, Selección, Potencia de transmisión, Control	
Ajuste de distancia: Configuración de tiempo de espera de distancia/ACK	
Gestión WEB y Gestión de la nube	
Optimizaciones a nivel del sistema: IGMP Snooping/Proxy optimizado para aplicaciones de multidifusión, hardware watchdog	
Certificación: CE	
Contenidos del paquete: 2 CPES, 2 adaptadores PoE, 2 kits de montaje en poste, 1 guía de instalación rápida	
Temperatura de trabajo: -40 ~ 70 ° C	
Temperatura de almacenamiento: -40 ~ 85 ° C	
Humedad de trabajo: 10 %~95 % sin condensación	
Fuente de alimentación: Adaptador PoE pasivo de 24 V incluido	
El consumo de energía: 4W	
Dimensión del paquete: 250×200×950 mm	
Dimensión CPE: 165×90×37 mm	
Peso bruto: 1kg	
Peso neto: 0.5kg	