

# DS-2CE76H0T-ITMF(2.4mm)(C)

Hikvision

Cámara Domo 4en1 Gama CORE

Resolución 5 Megapíxel (2560x1944)

Lente 2.4 mm

EXIR IR alcance 30 m

Impermeable IP67



Hikvision

Gama CORE

Cámara Domo HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

High Performance CMOS

5 Megapíxel (2560x1944)

Salida 4 en 1

Lente 2.4 mm

0 Lux

EXIR IR alcance 30 m

2D DNR

IR CUT

Impermeable IP67

# Especificaciones

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Marca                       | Hikvision  |
| Gama                        | CORE   |
| Sensor de imagen            | High Performance CMOS  |
| Resolución máxima           | 5Mpx (2560x1944) a 20fps   |
| Resolución                  | TVI: 5Mpx (20fps), 4Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps)<br>AHD: 5Mpx (20fps), 4Mpx (25~30 fps)<br>CVI: 4Mpx (25~30 fps)<br>CVBS: PAL/NTSC |
| Lente                       | 2,4 mm   |
| Ángulo de visión (FOV)      | 110° (H), 81° (V), 137° (D)  |
| Iluminación mínima          | 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)  |
| Iluminación infrarroja      | 0 Lux / (Smart EXIR IR alcance 30 m)   |
| Día / Noche                 | Auto / Color / Blanco y negro (ICR)  |
| Salida de vídeo             | 1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS  |
| Conmutación salida de vídeo | Mediante Switch  |
| Funciones básicas           | Menú OSD (remoto)  |
| Funciones OSD configurables | DWDR, BLC, 2DNR, AGC, AWB, Función espejo, Smart IR  |
| Comunicación                | HIKVISION-C  |
| Posicionamiento Lente       | 3 Axis   |
| Alimentación                | DC 12 V / 4.3 W máx  |
| Grado de protección         | Impermeable IP67   |
| Temp. funcionamiento        | -40° C ~ +60° C  |
| Material                    | Metal  |
| Dimensiones                 | Ø 82.6 mm x 79.37 mm (Al) x 90 mm (Fo)   |
| Diámetro de la base         | Ø base 82.6 mm / Ø entre tornillos 60 mm / 3 tornillos   |
| Peso                        | 289 g  |