



## Soporte recto reforzado con perfil en "U", 500mm Zinc + RPR

Soporte recto con perfil reforzado en forma de "U" para la instalación de mástil en un emplazamiento en el que se pueda empotrar, con una separación de 500mm. Se instalan en pares para asegurar el mástil en dos puntos.

Fabricado en acero y de gran resistencia a la corrosión, gracias a su tratamiento dual de galvanizado y sellado reactivo (RPR).

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>Ref.</b>  | 2406          |
| <b>EAN13</b> | 8424450024065 |

### Otras características

|              |      |
|--------------|------|
| <b>Color</b> | Gris |
|--------------|------|

### Embalajes

|             |            |
|-------------|------------|
| <b>Caja</b> | 6 Unidades |
|-------------|------------|

### Datos físicos

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>Imagen con dimensiones</b>      | 2,00       |
| <b>Peso neto</b>                   | 1.469,00 g |
| <b>Peso bruto</b>                  | 1.469,00 g |
| <b>Anchura</b>                     | 490,00 mm  |
| <b>Altura</b>                      | 20,00 mm   |
| <b>Profundidad</b>                 | 40,00 mm   |
| <b>Peso del producto principal</b> | 1.388,00 g |

### Destaca por

- Tratamiento de zincado + RPR: Gran resistencia a la corrosión

## Características principales

---

- Compatible con mástiles de Ø 35...50mm
- Incluye tornillo "U" con tuercas

## Especificaciones técnicas : Ref. 2406

|                     |    |                  |
|---------------------|----|------------------|
| Modelo de soporte   |    | Soporte de pared |
| Material de soporte |    | Acero            |
| Diámetro del mástil | mm | 35 ... 50        |
| Distancia           | cm | 50               |