

///

# UV-IPC2124LB-ADF28KM-H

Uniview

## Características

---

- Cámara IP | Gama Easy
- 4 MP(2688x1520)
- Lente 2.8 mm
- Iluminación mínima 0.01 lux | 0 lux con IR
- Alcance IR 30 m
- UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías
- WDR 120dB
- Compatible con ONVIF
- Micrófono integrado
- Ranura para tarjeta microSD hasta 128 GB
- PoE
- IP67
- Grafeno y metal

## Especificaciones

<b>Marca</b>	Uniview
<b>Gama</b>	EasyBasic
<b>Sensor de imagen</b>	1/2.9" Progressive Scan CMOS
<b>Resolución máxima</b>	4 Megapíxel (2560x1440)
<b>Tasa Main Stream</b>	4MP (2560x1440)@25fps; 3MP (2304x1296)@30fps; 1080P (1920x1080)@30fps; 720P (1280x720)@30fps
<b>DORI</b>	Detectar: 63 m Observar: 25.2 m Reconocer: 12.6 m Identificar: 6.3 m
<b>Compresión</b>	Ultra265/H.265/H.264/U-code
<b>Lente</b>	2.8 mm
<b>Iluminación mínima</b>	0.01 Lux (Color)
<b>Alcance Infrarrojos</b>	30 m
<b>Mejoras de imagen</b>	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
<b>UMD</b>	Ultra Motion Detection: Detección de movimiento avanzada con clasificación de humano y vehículo
<b>Funciones inteligentes</b>	Cruce de línea, Intrusión (basada en la detección del cuerpo humano), Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje, Modo pasillo
<b>Día / Noche</b>	Filtro mecánico ICR
<b>Almacenamiento interno</b>	Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
<b>Video Backup</b>	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
<b>Material</b>	Grafeno y metal
<b>Audio</b>	Micrófono integrado
<b>Interfaz de red</b>	Ethernet 10M/100M Base-TX
<b>Acceso remoto</b>	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
<b>Interoperabilidad</b>	ONVIF (Profile S/ Profile G/ Profile T), API ,SDK
<b>Alimentación</b>	DC 12 V / 5.5 W PoE IEEE802.3af
<b>Temp. funcionamiento</b>	-30° C ~ 60° C

**Grado de protección**

Impermeable IP67  
Protección sobretensión 4 KV

---

**Dimensiones**

166 (Fo) x 63(Al) x 62(An) mm

---

**Peso**

390 g

---