

UV-LINK-BOX

Uniview



Características

- Dispositivo configurador de cámaras IP Uniview
- Compatible con cámaras Uniview para su configuración inicial
- 4 entradas RJ45 (10M/100M Base-TX Ethernet)
- Puerto 1 admite salida POE (IEEE 802.3af)
- Puerto 4 admite detección de tensión PSE (1V~56V; IEEE?802.3af, IEEE?802.3at, IEEE?802.3bt)
- Con botón de reinicio
- WiFi 2.4G?(IEEE802.11b/g/n)
- Batería de litio 7500mAh
- Salidas de alimentación DC 12V,1A/ 5V ,1A y USB-A

Especificaciones

Marca	Uniview
Capacidad Batería	7500mAH (Batería de Litio 18650)
Comunicación	WiFi, RJ45 10/100/1000M 4 X RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet Puerto 1 soporta POE (IEEE802.3af) Salida Puerto 4 soporta PSE Voltaje Test
WiFi	2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
Test Voltaje	1 x PSE test Voltaje (PSE rango de detección de voltaje: 1V~56 V; IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt) 1 x DC test voltaje (DC rango de detección de voltaje: 1V~56 V)
Entrada	1 x DC 5V/2A max, Tipo C
Salida	1 x Puerto PoE (Alimenta una cámara con la propia batería del dispositivo) 1 x DC 12V/1A 1 x USB 5V/1A, TipoA
Indicadores LED de estado	Sistema, WIFI y Batería
Temp. funcionamiento	-20?~60?, Humedad: ?95% RH
Dimensiones / Peso	130 (Al)x 85 (An)x 33 (Fo) mm